



Быстросохнущая уретаналкидная эмаль

URF-1128

<u>ХАРАКТЕРИСТИКА:</u>	Быстросохнущая уретаналкидная эмаль.
<u>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</u>	Предназначена для окраски загрунтованных металлических поверхностей эксплуатирующихся в атмосферных условиях. Рекомендуемые сферы применения: ремонтная окраска транспортных средств (кроме автомобилей) и дорожной техники, оборудования, а также других объектов требующих ускоренной сушки.
<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	желтый, зеленый, синий, желто-коричневый, красно-коричневый, серый, темно-коричневый и белый (база TAL) - тонируется в светлые тона по системе TEMACOLOR SCALA.
- цвет	
- блеск	глянцевая
- объемная доля нелетучих веществ, %	45 ± 2 в зависимости от цвета
- время высыхания: при температуре 20°C	6 часов
<u>ПРИМЕНЕНИЕ:</u>	Эмаль наносят на чистые сухие поверхности в 2 слоя кистью, валиком, пульверизатором и установками безвоздушного распыления (диаметр сопла 0,011÷0,017"). При нанесении температура окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +5°C, относительная влажность воздуха не более 85%.
<u>ГРУНТОВАНИЕ:</u>	<i>Для стальных изделий</i> , эксплуатирующихся в атмосферных условиях – грунтами GF- 021, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER , FERALKID; <i>для алюминиевых и оцинкованных поверхностей</i> – грунтами VL-02, NEOSPRINT PRIMER.
<u>РАСХОД:</u>	7 ÷ 10 м ² /л на один слой с толщиной сухой пленки 50 - 70 мкм.
<u>РАСТВОРИТЕЛЬ:</u>	Уайт-спирит или VAITSOL . Эти же растворители используются для мытья рабочих инструментов.
<u>ХРАНЕНИЕ:</u>	48 месяцев в плотно закрытой таре производителя.
<u>УПАКОВКА:</u>	0,9 л, 2,7 л, 10 л, 23 л. Возможна другая упаковка.
<u>ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:</u>	Содержит уайт-спирит и изоцианаты. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Токсичен для водных организмов, может вызывать длительное вредное воздействие в водной среде. Держать закрытым и беречь от детей. Избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания на кожу и в глаза. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. Следовать указаниям данным в Листе безопасности.